

Sanierungsfräse FS 3403 VRG



NEU

FS 3403 VRG

Die handliche FLEX Sanierungsfräse für Renovierungsarbeiten am Bau

Die kleine Fräsmaschine ist geeignet für vielfältige Aufgaben, die bei der Bausanierung anfallen, z.B. alten Putz bis zu einer Stärke von 5 mm entfernen, Betonschalungsüberstände abfräsen und Ausbessern von kleinflächigen Reparaturstellen an Wärmedämmfassaden. Die speziell entwickelte Fräsachsen-Lagerung gewährleistet ein planes Aufliegen und dadurch einen gleichmäßigen Verschleiß der Zahnfräser. Dies sorgt für eine größtmögliche Standzeit der Fräser. Dank des geringen Gewichtes ideal auch für Überkopparbeiten geeignet.

TECHNISCHE DATEN	FS 3403 VRG
Fräskopf-Ø	85 mm
Arbeitsbreite	76 mm
Max. Frästiefe	0-5 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Gewicht	3,0 kg
Bestell-Nr.	333.611

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- FLEX Sechsfach-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung
- Robuste Zahnfräser: aus qualitativ hochwertigem Vollhartmetall
- Optimale Fräsachsen-Lagerung: für maximale Standzeit der Fräser
- Qualitäts-Abschaltkohle: schützt den Motor vor Beschädigungen

GRUNDAUSSTATTUNG

12 flache Zahnfräser	333.719
1 Bügelhandgriff	298.506
1 Innensechskantschlüssel	1 Stück
1 Torx-Schlüssel	1 Stück
1 Metall-Tragekoffer	334.073

ZUBEHÖR FÜR FS 3403 VRG

HM-Zahnfräser



12 flache Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Für leichten, weichen Putz. Auch zum Entfernen von Teppichkleberesten, wenn ein sauberer, glatter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
12	333.719



12 spitze Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Zum Abtragen von hartem Putz und Beton. Zum Entfernen von Teppichkleberesten, wenn ein aufgerauter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
12	333.700

Fräskopf komplett

Für den schnellen Wechsel von spitzen Zahnfräsern auf flache. Bestückt mit 12 flachen HM-Zahnfräsern (Bestell-Nr. 333.719).

VE	Bestellnummer
12	333.679

Für den schnellen Wechsel von flachen Zahnfräsern auf spitze. Bestückt mit 12 spitzen HM-Zahnfräsern (Bestell-Nr. 333.700).

VE	Bestellnummer
12	333.689



PUTZIGEL HPI 603



HPI 603

Der FLEX Putzigel fräst Putz, Beton und Estrich ab

Der starke Fräser ist ideal für das Bearbeiten großer Flächen: beim Abschlagen von Putz ebenso wie beim Aufräumen von Beton oder Egalisieren von Schalungsfugen und Estrich. Zwei Handgriffe erleichtern das Führen und schonen die Gelenke, sieben Fräsachsen sorgen für einen hohen Materialabtrag.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Anschlussmöglichkeit an externe Staubabsaugung mittels in Grundausrüstung enthaltenem Adapter
- Robuste Zahnfräser: aus qualitativ hochwertigem Vollhartmetall
- Sieben Fräs-Achsen mit 28 flachen Zahnfräsern
- Qualitäts-Abschaltkohle: schützt den Motor vor Beschädigungen

TECHNISCHE DATEN	HPI 603
Fräskopf-Ø	150 mm
Max. Frästiefe	5 mm
Leerlaufdrehzahl	2400 /min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Gewicht	6,00 kg
Bestell-Nr.	256.584

GRUNDAUSSTATTUNG	
28 flache Zahnfräser	256.587
1 seitlicher Handgriff	256.799
1 Steckschlüssel	256.801
1 Drehstift	256.808
1 Abziehvorrichtung	256.807
1 Adapter 32/36 mm Ø	257.169
1 Metall-Tragekoffer	1 Stück

ZUBEHÖR FÜR HPI 603

HM-Zahnfräser



28 flache Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Für leichten, weichen Putz. Auch zum Entfernen von Teppichkleberesten, wenn ein sauberer, glatter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
28	256.587



35 spitze Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Zum Abtragen von hartem Putz und Beton. Zum Entfernen von Teppichkleberesten, wenn ein aufgerauter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
35	256.589

VE = Verpackungseinheit

Erhältlich im guten Fachhandel bei:

info@flex-tools.de
www.flex-tools.de