

Langhals-Sanierungsschleifer FLEX WS 1505 FR



WS 1505 FR

Der Langhals-Sanierungsschleifer für Boden, Wand und Decke

In aufrechter Haltung Boden, Wände und Decken glätten - Oberflächenkosmetik an Beton und Estrich aus dem sicheren Stand ist die Stärke des Sanierungsschleifers. Wie bei der FLEX Giraffe erreicht man schwer zugängliche Stellen ohne Leitern und Gerüste. Ohne Bücken können z.B. Beläge, Farben und Fliesenkleber vom Fußboden entfernt oder Estrich aufgeraut werden. Und ohne Verrenkungen sind Stoßfugen oder Betongräte auch in hohen Räumen schnell und gründlich egalisiert. Für eine saubere Arbeitsstelle und gesunde Raumluft sorgt die integrierte Absaugung. Über den elastischen Gummiabsaugring an der Schutzhaube werden Schleifrückstände vollständig in den Sauger S 36 gesaugt. Bei gesundheitsschädlichen mineralischen Stäuben ist der FLEX Spezialsauger S 36 M mit Feinfiltersystem und Diffusor einzusetzen!

TECHNISCHE DATEN	WS 1505 FR
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	5 500/min
Leistungsaufnahme	1 010 Watt
Leistungabgabe	600 Watt
Werkzeugaufnahme Ø	28 mm
Länge	1 580 mm
Gewicht	7,0 kg
Bestell-Nr.	322.857

GRUNDAUSSTATTUNG	
1 Beton-Whirljet 125 Ø	323.063
1 Fixtec-Schnellspannmutter M14	313.459
Schutzhaube	254.213
Bügelhandgriff	301.825
3 Kabelhalter	302.538
Transporttasche	280.984
4-m-Saugschlauch 32 mm Ø mit zwei Adaptern	279.536

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- FLEX Dreifach-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt Scheibenverschleiß, hält Betonporen für Neubeschichtung offen
- Bügelhandgriff: Zur einfachen Führung der Maschine und für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten)
- Elastischer Gummiabsaugring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausgeschleuderten Steinen
- Qualitäts-Abschaltkohle: bei abgenutzter Kohle wird der Motor automatisch abgeschaltet und so vor Beschädigungen geschützt



Eine perfekte Kombination

Der Langhals-Sanierungsschleifer mit 3-D-Gelenk und die besonders leichten Diamantschleifteller wurden speziell aufeinander abgestimmt. Grate und andere Unebenheiten auf Boden, Wand und Decke lassen sich damit einfach und schnell beseitigen.



Extrem sicher: Spezialsauger S 36 M

Der Spezialsauger mit Feinfiltersystem und Abluftdiffusor - speziell für gesundheitsgefährdende mineralische Stäube (entspr. BIA-Staubkategorie M) Bestell-Nr. 319.252

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer	WS 1505 FR
-----------------	----	---------------	------------

Zubehör für Langhals-Sanierungsschleifer WS 1505 FR

Trocken-Diamantschleifteller



Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche.
Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch*
 - nur für den Einsatz auf dem FLEX Langhals-Sanierungsschleifer geeignet.
 Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. **Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.**

125 Ø

1 323.071



Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt.
Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch*
 - nur für den Einsatz auf dem FLEX Langhals-Sanierungsschleifer geeignet. **Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.**

125 Ø


1 324.361



Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen.
Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch*
 - nur für den Einsatz auf dem FLEX Langhals-Sanierungsschleifer geeignet. **Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.**

125 Ø

1 323.063



***FLEX Formflansch:** Die drei FLEX Whirljet-Diamantschleifteller sind speziell für den neuen Langhals-Sanierungsschleifer entwickelt worden. Durch ihr geringes Gewicht schonen sie den Antrieb, und der neue FLEX Formflansch sorgt zusammen mit der Fixtec-Spannmutter für eine sichere Fixierung auf der Abtriebswelle.

Wichtige Anwendungshinweise:

- Jeder der drei FLEX Whirljet-Diamantschleifteller ist speziell für die Bearbeitung der jeweils beschriebenen Materialien entwickelt worden. Zweckentfremdung führt zu erhöhtem Verschleiß von Schleifteller und Maschine.
- Für einen optimalen Wirkungsgrad der Maschine schreibt FLEX die besonders leichten FLEX Whirljet-Diamantschleifteller vor.

Gummi-Absaugring



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

125 Ø

1 257.246



Transporttasche

Zum sauberen Transport von Schleifer und Zubehör sowie als Schutz vor Beschädigung



1 280.984



Erhältlich im guten Fachhandel bei:

info@flex-tools.de
www.flex-tools.de