

Optimale Handhabung

Wenig Gewicht, aufrechte Körperposition und natürliche Armhaltung machen das Mischen zum Kinderspiel.

Spezialmotoren

Robust, durchzugsstark und perfekt gekühlt - denn ein Rührer-Leben ist besonders hart.

Das aktuelle FLEX Rührer-Programm:

R 500 FR



R 502 FR



R 600 VV



RZ 600 VV



Stabile Ablage- und Schutzbügel

Sicherer Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung.

Gasgebeschalter und FR-Elektronik

Mit stufenloser Drehzahlregelung für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugsstark in allen Drehzahlbereichen.

Ergonomischer Handgriff

Genau an die Anatomie unterschiedlichster Bedienerhände angepasst. Mit Antirutsch-Beschichtung im Griffbereich.

Robuste 1-Gang- und 2-Gang-Getriebe

Für jedes Rührgut die richtige Mischdrehzahl - für spritzfreies Arbeiten und materialgerechte Rührergebnisse ohne Klumpen.

M 14-Rührkorbaufnahme

Für einen schnellen und einfachen Wechsel der Rührkörbe.

Qualitäts-Rührkörbe

Aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und pulverbeschichtet - damit kostbares Rührgut z.B. durch Rostpartikel nicht verunreinigt wird. Umlaufender Schutzring verhindert die Beschädigung des Rührbehälters.

FLEX Qualitäts-Rührer und -Zubehör

Viele Jahre Erfahrung und intensive Zusammenarbeit mit den Profis aus der Praxis stecken im FLEX Rührmaschinen- und Rührkorb-Programm. Die Motoren, die Kühlung und die Getriebe sind ausgelegt für den harten, stundenlangen Einsatz. Die Rührkörbe aus pulverbeschichtetem, hochwertigem Metall besitzen stabile Schweißverbindungen, besitzen gratfreie Kanten und umlaufende Schutzringe. Robuste Qualität für Profis vom Fach.

Ihr FLEX-Fachhändler

317.276 / 11-2006



Die Profi-Rührer

R 500 FR
R 502 FR





R 500 FR


Der handliche 1 010-Watt 1-Gang-Rührer für kleinere Gebinde

Leichte, starke 1-Gang-Rührmaschine mit Drehzahlregelung für den universellen Rührereinsatz. Mit serienmäßigem Rührkorb RS 1 und breitem Drehzahlbereich von 0 - 530/min perfekt zum Mischen von kleineren Gebinden mit niedriger Viskosität: z.B. von Farben, Dispersionen, Kleber, Vergussmassen, Fugenmörtel, Fertigputz etc. bis ca. 35 kg.



Rührkorb RS 0: Der 2-Propeller-Mixer

Rührkorb in mm	Rührgut in kg	Verpackg.-einheit	Bestell-Nummer
120 Ø	10 - 50	VE 1	254.176



Für dünnflüssige Materialien wie Farben, leichte Putze, Harze etc., in denen sich eine Strömung aufbaut.

Mischwirkung parallel: Tellerrührer mit gegenströmender Mischwirkung. Niedrige Bauart für geringe Luftteinschlüsse.

Ausstattung

- Schaft mit M 14 x 2,0 Außengewinde
- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit Anschlagmutter
- Pulverbeschichtet
- 600 mm Gesamtlänge



R 502 FR

Der universelle 1 010-Watt 2-Gang-Rührer mit 2 Rührkörben

Kompakter, durchzugsstarker 2-Gang-Rührer für breite und dünnflüssige Gebinde. 1. Gang: Mit Rührkorb RS 1 ideal zum Mischen von Materialien mit niedriger Viskosität. 2. Gang: Der Rührkorb RS 0 mit gegenströmender Mischwirkung und die stufenlos regelbare Drehzahl von 0 - 740/min ermöglichen eine besonders schnelle und vollständige Durchmischung von dünnflüssigen Stoffen wie z.B. Lacke, Lasuren, Haftgrund, Grundierungen.



Die serienmäßigen Rührkörbe

Rührkorb RS 1: Der Wendel-Rührer

Rührkorb in mm	Rührgut in kg	Verpackg.-einheit	Bestell-Nummer
120 Ø	5 - 35	VE 1	320.498



Für Materialien mit hoher Viskosität wie Fertig-, Haft- und Spritzguss, Mörtel, Kalk, Zement, Estrich, Spachtelmasse, flüssiger Dämm- und Wärmeschutz, quarzgefüllte Epoxydharze, Ansatzbinder, Pasten, Granulate.

Mischwirkung von unten nach oben: Die drei Mischflügel sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt. Maximale Mischwirkung durch hohe Scherkraft. Wenig Kraftaufwand, leicht beweglich.

Ausstattung

- Schaft mit M 14 x 2,0 Außengewinde
- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit Anschlagmutter
- Galvanisch verzinkt
- 600 mm Gesamtlänge

Technische Daten

R 500 FR

Leerlaufdrehzahl	0 - 530/min
Leistungsaufnahme	1 010 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Gewicht	4,1 kg
Bestell-Nr.	314.587

Grundausrüstung

1 Rührkorb RS 1, 120 Ø (Z)	320.498
1 Adapter M 14 x M 14, SW 19 (Z)	255.195

Z = Zubehör

Technische Daten

R 502 FR

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 530/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 740/min
Leistungsaufnahme	1 010 Watt
Leistungsabgabe	600 Watt
Gewicht	4,2 kg
Bestell-Nr.	314.595

Grundausrüstung

1 Rührkorb RS 0, 120 Ø (Z)	254.176
1 Rührkorb RS 1, 120 Ø (Z)	320.498
1 Adapter M 14 x M 14, SW 19 (Z)	255.195

Z = Zubehör