

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Messtechnik/Laser

### ALC 2-F

Bestell-Nr. 393.673



#### Bodenleger-Laser

- Zwei im 90° Winkel vor und hinter dem Gerät sichtbare Laserlinien
- Extrem gut sichtbarer Laserstrahl durch entspiegelte Gläser
- Robustes Aluminium Gehäuse mit integrierter Anschlagsschiene und drei Stahlkugel-Gerätefüßen

#### Zubehör

#### Laser Zieltafel



Verstärkt die Projektion des roten Laserstrahls auf großen Distanzen oder in heller Umgebung. Magnetisch und aufstellbar.

VE	Bestell-Nr.
1	393.606

Technische Attribute	ALC 2-F
Anzahl Linien	2 im 90° Winkel
Sichtbarer Bereich Linien	90° Winkel
Genauigkeit	± 0,3 mm/ m
Max. Arbeitsbereich	20 m
Betriebsdauer	10 h
Temperaturbereich	-10° - +50 °C
Laserklasse	2
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	1,09 kg

Grundausstattung	
2 Zieltafeln rot FTR-M	393.606
Batterien 3x AA	1 Set
1 Transportkoffer	393.657

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Messtechnik/Laser

### Transportkoffer



Passend für Laser ALC 2-F mit zusätzlichem Fach für ALC 2-1.

VE	Bestell-Nr.
1	393.657

### Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für alle drei Laser-Geräte mit Empfänger und Zubehör.

VE	Bestell-Nr.
1	399.264

### Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrung- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spitzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Außenmaße L x B x H:	Innenmaße L x B x H:	LGewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Messtechnik/Laser

### Antirutsch-Einlage L-BOXX®

---



Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238.  
Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen  
beim Transport.

VE	Bestell-Nr.
1	419.389

---

### Rollwagen L-BOXX®

---



Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon  
zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung in mm:	Gewicht:	Bestell-Nr.
646 x 492 x 182	3,8	419.400

---