

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Steinbearbeitung

CSW 4161

Bestell-Nr. 347.507



Technische Attribute	CSW 4161
Diamanttrennscheibe Ø / Aufnahme (Innen-Ø)	170 / 22,2 mm
Schnitt-Tiefe / mit Führungsschiene	60 / 54 mm
Leerlaufdrehzahl	6200 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	840 Watt
Gewicht	4,5 kg

Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte mit PRCD-Schalter

- Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 15 - 60 mm
- Für gerade Schnitte in Natur- und Kunststeinplatten bis 60 mm oder mit Führungsschiene bis 54 mm Tiefe
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Motorschutz aus Gummi verhindert das direkte Ansaugen von Spritzwasser
- Wasserzufuhr: für eine wirkungsvolle Kühlung des Diamant-Werkzeuges
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Ideal geeignet zum Bearbeiten von Fensterbänken, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau
- Spindelarretierung

Grundausrüstung	
1 Diamanttrennscheibe mit segmentiertem Schneidrand	347.515
1 Schlüssel für Werkzeugwechsel	359.343
1 Parallelanschlag	350.613
1 Systainer	353.302
1 Koffereinlage	353.310

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Steinbearbeitung

Zubehör

Diamanttrennscheibe



Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Abmessung VE in mm:	Bestell-Nr.
------------------------	-------------

170 Ø x 22,2 1	347.515
----------------	---------



Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

Abmessung VE in mm:	Bestell-Nr.
------------------------	-------------

170 Ø x 22,2 1	367.214
----------------	---------

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS



Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	353.272
---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Steinbearbeitung

Führungsschiene GRS



Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Bezeichnung:	Länge in mm:	Bestell-Nr.
--------------	-----------------	-------------

GRS 160	1600	359.351
---------	------	---------

Systainer



Systainer für Maschine und Zubehör.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	353.302
---	---------

Einlage für Systainer

Einlage für CSW 4161 oder CS 60 WET und Zubehör, passend für Systainer 353.302.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	353.310
---	---------