

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### L 3208 CD

Bestell-Nr. 322.725



Technische Attribute	L 3208 CD
Max. Schleifkörper-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 /min
Leistungsaufnahme	2500 Watt
Leistungsabgabe	1700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	6 kg

Grundausrüstung	
1 Schutzhaube 180 Ø	265.160
1 SoftVib-Handgriff	325.376
1 Stirnlochschlüssel	100.110
1 Spannflansch	
1 Spannmutter M 14	

### 2500 Watt Zweihand-Winkelschleifer "RedBär", 180 mm

- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Multi-Grip-System mit Vibrationsdämpfung: vorderer SoftVib-Handgriff stufenweise um 180° verstellbar. Mit Sicherheitsrastung
- Für Trennschnitt rechts und links, hinterer Handgriff um 2 x 90° drehbar
- Hinterer Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Anlaufstrombegrenzung: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Getriebekopf: besonders flach und robust aus Alu-Druckguss
- Schnellspannhaube: werkzeuglos verstellbar
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarrretierung

### Zubehör

#### SDS-Clie Schnellspannmutter M 14



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Winkelschleifer

### SoftVib-Handgriff

---



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

---

1	325.376
---	---------

### Trennscheibe für Metall

---



Gekröpft, universell einsetzbar zum Trennen von Metallen. Gute Standzeit und schneller Schnitt.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

---

in mm:

180 Ø x 3 x 22,2	25	349.739
---------------------	----	---------



Gerade, universell einsetzbar zum Trennen von Metallen. Gute Standzeit und schneller Schnitt.

Abmessung	VE	Bestell-Nr.
-----------	----	-------------

---

in mm:

180 Ø x 3 x 22,2	25	349.747
180 Ø x 2 x 22,2	25	349.801