

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

ORE 125-2 Set

Bestell-Nr. 379.077



Handlicher Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung im Set, 125 mm

- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine beschädigten Werkstücke
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung und sichere Entsorgung des Schleifstaubs durch großvolumige Filtertüte aus reißfestem Papier. Die Filtertüte wird durch eine Kassette aus schlagfestem Kunststoff geschützt
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit \varnothing 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Speziell zur Bearbeitung von runden Formen
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Attribute	ORE 125-2 Set
Leistungsaufnahme	200 Watt
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 /min
Leerlaufhubzahl	16000 - 26000 /min
Hub	2,0 mm
Schleifteller	\varnothing 125 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	\varnothing 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	1,2 kg

Grundausrüstung	
1 Klett-Schleifteller	379.379
1 Filterkassette + 1 Filtertüte	380.199 / 379.336
Schleifpapier SELECTFLEX 25x P 80, 25x P 120	1 Set
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	412.198

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Zubehör

Adapter



Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

VE	Bestell-Nr.
1	259.827



Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch (297.011, 354.953, 338.508), für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

VE	Bestell-Nr.
1	320.188

Klett-Schleifteller



Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	1	379.379

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Papier-Filtertüten



Filtertüten aus reißfestem Papier für OSE/ODE/ORE.

VE	Bestell-Nr.
5	379.336

Antistatik-Saugschlauch



Innen-Ø 27 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss und Anschlussmuffe Ø 27 mm mit Drehausgleich für Elektrowerkzeuge, antistatisch.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
27 Ø x 4m	1	379.395

Klett-Schleifpapier SELECTFLEX



Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Klett-Schleifpapier PURFLEX



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Klett-Schleifvlies MESHFLEX



Ideal geeignet zum Aufrauen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Superfinishing-Pad



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung Korn: Bestell-Nr.
in mm:

125 Ø S 600 318.191



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung Korn: Bestell-Nr.
in mm:

125 Ø S 1500 318.205



Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Abmessung Korn: Bestell-Nr.
in mm:

125 Ø S 2500 320.234

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX



Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung Korn: VE Bestell-Nr.
in mm:

125 Ø A 40 25 393.185

125 Ø A 80 25 393.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Klett-Schleifpapier CERAFLEX



Ideal zum Schleifen von Edelstahloberflächen und Verschleifen von Schweissnähten. Das Trägergewebe ist extrem reißfest. Geringe Wärmeentwicklung und höhere Standzeiten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Klett-Schleifpapier CORKFLEX



Ideal für die Tiefenreinigung der Oberfläche, es entsteht mehr Glanz und eine bessere Haptik durch den Korkzusatz. Feinschleifmittel mit grober Struktur und stabiler Gewebeunterlage. Verringert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche und 3-fach höhere Standzeiten zu vergleichbaren Schleifmitteln. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Naturfaser-Filzpad



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

125 Ø	hart	393.347
-------	------	---------



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Abmessung	Typ:	Bestell-Nr.
-----------	------	-------------

in mm:

125 Ø	soft	393.355
-------	------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

SC-Vlies Klettscheibe



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Abmessung	Korn:	Bestell-Nr.
-----------	-------	-------------

in mm:

125 Ø	coarse	358.614
-------	--------	---------



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Abmessung	Korn:	Bestell-Nr.
-----------	-------	-------------

in mm:

125 Ø	medium	358.622
-------	--------	---------



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Abmessung	Korn:	Bestell-Nr.
-----------	-------	-------------

in mm:

125 Ø	very fine	358.630
-------	-----------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 80-2, ODE 100-2 oder ORE 125-2 und Zubehör.

VE	Bestell-Nr.
1	412.198

Transportkoffer L-BOXX®



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spitzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Außenmaße L x B x H:	Innenmaße x B x H:	L Gewicht:	VE	Bestell-Nr.
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Rastschaum-Einlage L-BOXX®



Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

VE	Bestell-Nr.
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch

Rollwagen L-BOXX®



Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Abmessung	Gewicht:	Bestell-Nr.
in mm:		

646 x 492 x		
182	3,8	419.400